ZÁBRADLIE EL.1 – EL.2



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	2000	3000	2500	1000	1700		
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	2000	3000	2500	1000	1700		
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 7 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm, MOŽNOSŤ KOTVIŤ MADLO DO OKOLITÉHO TERÉNU – KAMEŇA

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EL.1 – EL.2 / ĽAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	10240	1	10,240	2,779	28,456
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1080	7	7,560	2,779	21,009
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	7	0,700	2,000	1,400
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	10240	1	10,240	1,308	13,394

ZÁBRADLIE EL.13 – EL.14



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	4200	850	750	1000	500
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	4315	870	770	1030	515
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1500	1500	1500	1500	1500

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 5 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EL.13 – EL.14 / ĽAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	7540	1	7,540	2,779	20,953
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1180	5	5,900	2,779	16,396
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	5	0,500	2,000	1,000
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	7540	1	7,540	1,308	9,862

ZÁBRADLIE EL.9 – EL.10



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	4000	3000	3500	4500	500	500	500				
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	4100	3080	3595	4620	515	515	515				
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EL.9 – EL.10 / ĽAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	16950	1	16,950	2,779	47,104
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1180	12	14,160	2,779	39,350
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	12	1,200	2,000	2,400
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	16950	1	16,950	1,308	22,170

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 12 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

ZÁBRADLIE EP.11 – EP.12



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	3750	750	1300	
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	3850	770	1335	
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1540	1540	1540	1335

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 4 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EP.11 – EL.12 / PRAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	6000	1	6,000	2,779	16,674
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1180	4	4,720	2,779	13,116
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	4	0,4	2,000	0,800
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	6000	1	6,000	1,308	7,848

PRED ZADANÍM ZÁBRADLIA A MADIEL DO VÝROBY DODÁVATEĽ ZABEZPEČÍ A DODÁ VÝROBCOM :
1. PRESNÉ ZAMERANIE KAŽDÉHO ÚSEKU
2. URČÍ PRESNÉ POLOHY KOTVENIA STĹPIKOV A KONZOL

E

AUTOR NÁVRHU	Ing. ŠOLTÉS J.
PROJEKTANT STAVBY	Ing. ŠOLTÉS J.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. ŠOLTÉS J.
VYPRACOVAL	[illegible]
INVESTOR	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
MIESTO STAVBY	BELIANSKA JASKYŇA, TATRANSKÁ KOTLINA
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA PREHLIADKOVEJ TRASY V BELIANSKEJ JASKYNI
OBJEKT	301 REKONŠTRUKCIA PREHLIADKOVÉHO CHODNÍKA
OBSAH	ÚSEK E_REZY – TRASA EL9–EL10, EP11–EP12, EL1–EL2, EP13–EP14
ČASŤ	301.110 ARCHITEKTÚRA A STATIKA
ČÍSLO ZÁKAZKY	19-41/2012
FORMÁT	6A4
DÁTUM	08.2012
MIERKA	1:50
STUPEŇ	PS
ARCHÍVNE ČÍSLO	1035
ČÍSLO VÝKRESU	E2

PROJEKTICA s.r.o.

ZÁBRADLIE EP.3 – EP.4



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	1000	6400	1200	5000					
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	1110	6570	1230	5040					
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EP.3 – EP.4 / PRAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	13950	1	13,950	2,779	38,767
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1080	10	10,800	2,779	30,013
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	10	1,000	2,000	2,000
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	13950	1	13,950	1,308	18,246

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 10 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

ZÁBRADLIE EL.5 – EL.6



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	300	500	3400
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	310	515	3490
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1435	1445	1435

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 4 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EL.5 – EL.6 / ĽAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	4350	1	4,350	2,779	12,088
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1080	4	4,320	2,779	12,005
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	4	0,4	2,000	0,800
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	4350	1	4,350	1,308	5,689

ZÁBRADLIE EP.7 – EP.8



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	1200	750	3000	7450	4600	6000	2000	2000									
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	1255	770	3080	7650	4725	6165	2055	2055									
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EP.7 – EP.8 / PRAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	27800	1	27,800	2,779	77,256
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1080	19	20,520	2,779	30,013
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	19	1,9	2,000	3,800

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 19 x STĹPIK D[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

PRED ZADANÍM ZÁBRADLIA A MADIEL DO VÝROBY DODÁVATEĽ ZABEZPEČÍ A DODÁ VÝROBCOM :
1. PRESNÉ ZAMERANIE KAŽDÉHO ÚSEKU
2. URČÍ PRESNÉ POLOHY KOTVENIA STĹPIKOV A KONZOL

E

AUTOR NÁVRHU	Ing. ŠOLTÉS J.
PROJEKTANT STAVBY	Ing. ŠOLTÉS J.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. ŠOLTÉS J.
VYPRACOVAL	[illegible]
INVESTOR	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
MIESTO STAVBY	BELIANSKA JASKYŇA, TATRANSKÁ KOTLINA
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA PREHLIADKOVEJ TRASY V BELIANSKEJ JASKYNI
OBJEKT	301 REKONŠTRUKCIA PREHLIADKOVÉHO CHODNÍKA
OBSAH	ÚSEK E_REZY – TRASA EP3–EP4, EL5–EL6, EP7–EP8
ČASŤ	301.110 ARCHITEKTÚRA A STATIKA
ČÍSLO ZÁKAZKY	19-41/2012
FORMÁT	6A4
DÁTUM	08.2012
MIERKA	1:50
STUPEŇ	PS
ARCHÍVNE ČÍSLO	1035
ČÍSLO VÝKRESU	E3

PROJEKTICA s.r.o.

ZÁBRADLIE EP.15 – EP.16



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	1150	8600	1350	900				
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	1180	8835	1385	925				
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EP.15 – EP.16 / PRAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	12325	1	12,325	2,779	34,251
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1180	9	10,620	2,779	29,512
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	9	0,900	2,000	1,800
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	12325	1	12,325	1,308	16,121

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 9 x STĹPIK DO-[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

ZÁBRADLIE EL.17 – EL.18



PÔDORYSNÁ DĹŽKA /mm/	500	2400	1800	5700	1600			
ROZVINUTÁ DĹŽKA /mm/	515	2465	1850	5856	1645			
VZDIALENOSŤ STĹPIKOV /mm/	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540

VÝPIS PRVKOV ÚSEKU EL.17 – EL.18 / ĽAVÁ STRANA/

OZN.	PRVOK	DIMENZIA	DĹŽKA 1 KS /mm/	KS	DĹŽKA CELKOM /m/	HMOT. 1m , /kg/	HMOT.CELKOM /kg/
a	MADLO	ø 40/3,0	12325	1	12,325	2,779	34,251
b	STĹPIK	ø 40/3,0	1180	9	10,620	2,779	29,512
c	TŔŇ STĹPIKA	ø 18	100	9	0,900	2,000	1,800
d	STREDNÁ PRIEČKA	ø 28/2,0	12325	1	12,325	1,308	16,121

POZNÁMKY:

KOTVENIE ZÁBRADLIA – 9 x STĹPIK DO-[illegible]STĹPIKA DO CHODNÍKA 250 mm

PRED ZADANÍM ZÁBRADLIA A MADIEL DO VÝROBY DODÁVATEĽ ZABEZPEČÍ A DODÁ VÝROBCOM :
1. PRESNÉ ZAMERANIE KAŽDÉHO ÚSEKU
2. URČÍ PRESNÉ POLOHY KOTVENIA STĹPIKOV A KONZOL

E

AUTOR NÁVRHU	Ing. ŠOLTÉS J.
PROJEKTANT STAVBY	Ing. ŠOLTÉS J.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. ŠOLTÉS J.
VYPRACOVAL	[illegible]
INVESTOR	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR
MIESTO STAVBY	BELIANSKA JASKYŇA, TATRANSKÁ KOTLINA
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA PREHLIADKOVEJ TRASY V BELIANSKEJ JASKYNI
OBJEKT	301 REKONŠTRUKCIA PREHLIADKOVÉHO CHODNÍKA
OBSAH	ÚSEK E_REZY – TRASA EL17–EL18, EP15–EP16
ČASŤ	301.110 ARCHITEKTÚRA A STATIKA
KLASIF. STAVBY	
ČÍSLO ZÁKAZKY	19-41/2012
FORMÁT	6A4
DÁTUM	08.2012
MIERKA	1:50
STUPEŇ	PS
ARCHÍVNE ČÍSLO	1035
ČÍSLO VÝKRESU	E4

PROJEKTICA s.r.o.