

Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia jednotlivých úsekov

úsek	správa	lokalita	druh obojživelníka	cesta	zábrany	podchody	začiatok úseku zábran (GPS súradnice)	koniec úseku zábran (GPS súradnice)	typ podchodu (rúrový, rámový)	podchod z vrchu presvetlený/nepresvetlený, čiastočne presvetlený	rozmer podchodu (dxšxv) v m	poznámky
1	CHKO Biele Karpaty	Bodovka	ropucha bradavičnatá (<i>Bufo bufo</i>)	cesta II. triedy č. 507	obojsmerné, 1. úsek cca 470 m, 2. cca 100 m	1. úsek: 3 x podchod na dl. cca 10m + 6 x portál 2. úsek: 1 x podchod cca 10 m + 2x portál	1: 48°48,836', 17°55,831' 2: 48°48,799', 17°55,782'	1: 48°48,961', 17°56,098' 2: 48°48,767', 17°55,704'	rámový	nepresvetlený	10x0,7x0,5	potrebné preveriť, či nestačí zábrany vybudovať len na jednej strane (od lesa) - cesta je vo svahu, od vody možno budú stačiť len malé terénne úpravy
2	CHKO Biele Karpaty	Skalka	ropucha bradavičnatá (<i>Bufo bufo</i>)	cesta II. triedy č. 507	obojsmerné, 2 x 500 m	3 x podchod na dl. cca 10m + 6 x portál	48,905404, 18,062667	48,904692, 18,068574	rámový	nepresvetlený	10x0,7x0,5	potrebné preveriť, či nestačí zábrany vybudovať len na jednej strane (od lesa) - cesta je vo

												svahu, od vody možno budú stačiť len malé terénne úpravy
3	CHKO Kysuce	Horný Vadičov	ropucha bradavičnatá (<i>Bufo bufo</i>)	cesta tretej triedy č. 2054	obojsstranné, 2 x 300 m	4 x podchod na dl. cca 14,5m + 8 x portál	49.281872, 18.894213	49.284507, 18.894987	rámový - spodok je rovina, resp. rúrový	nepresvetlený	asi 5-6m x 70cm x 50-70 cm (keď rúra tak ø 70 cm)	
4	CHKO Záhorie	Hradište	ropucha bradavičnatá (<i>Bufo bufo</i>)	cesta II. triedy č. 501	obojsstranné, 2 x 400 m	4 x podchod na dl. cca 14,5m + 8 x portál	48.632275° 17.494569°	48.634181° 17.500112°	rámový	čiastočne presvetlený	dĺžka min. v šírke cesty x 1,0 x 0,7	
5	NP Malá Fatra	Rajec	ropucha bradavičnatá (<i>Bufo bufo</i>)	cesta II. triedy č. 517	obojsstranné, 2 x 200 m	1 podchod na dl. Cca 14,5m , 2 portále	N 49°04'44,5" E 18°35'37,7"	N 49°04'38,5" E 18°35'33,3"	rámový - spodok je rovina, resp. rúrový	nepresvetlený	dĺžka min. v šírke cesty + vyústenia (10 - 14m); šírka: 1,0 m; výška: 0,7 m; (ak rúra, tak ø 70 cm)	

6	NP Veľká Fatra	Budiš, Rudno	skokan hnedý (<i>Rana temporaria</i>)	cesta tretej triedy č. 2183	obojsstrann é, 2 x 200 m	1 x podchod na dl. cca 14,5m + 2 x portál	48.873940° 18.747981°	48.874412° 18.745269°	rúrový	nepresvetlený	dĺžka min. v šírke cesty x 1,0 x 0,7	
7	NP VF + NAP ANT	Staré Hory	skokan hnedý (<i>Rana temporaria</i>)	cesta I. triedy č. 59	obojsstrann é, 2 x 550 m	1 x podchod na dl. cca 14,5m + 2 x portál	strana Napant 48.8313517 ° 19.1018194 ° strana NPVF 48.831413° 19.101930°	strana Napant 48.8333433 19.1073769 strana NP VF 48.832250° 19.104371°	rúrový	nepresvetlený	dĺžka min. v šírke cesty x 1,0 x 0,7	overiť potrebu vybudovať ukončovací žľab popod pripájaciu poľnú cestu na konci úseku (strana NP VF)
8	NP Sl. kras	Vlachovo	skokan hnedý (<i>Rana temporaria</i>)	cesta I. triedy č. 67	jednostran né, 460 m, po ľavej strane cesty smerom na Dobšínú	2 x podchod na dl. cca 14,5m + 4 x portál, plus 1 podchod (presvetle ný) v časti križovania cesty 1.tr.a poľnej cesty - medzi koncom úseku	48°47'27.28 "S, 20°23'56.94 "V	48°47'39.81"S, 20°23'44.58"V	rámový	nepresvetlený	14,5 x 0,7 x 0,7	2 podchody_ (GPS súradnice) podchod 1: 48°47'32.85 "S, 20°23'52.32 "V podchod 2: 48°47'29.04 "S, 20°23'55.42 "V; plus 1 podchod v križovaní

						budovania zábran a podchodov m 1 (aby bolo umožnené žabám prejsť z Ľ strany od začiatku úseku na P stranu ku podchodu 1)						poľnej cesty (to znamená umožniť prechod žiab zo strany od konca úseku zábran po podchod 1)
9	CHK O Cerová vrchovina	Hostice, Šírkovce	ropucha bradavičnatá (<i>Bufo bufo</i>)	cesta tretej triedy č. 2790	obojsmerné, cca. 1 x 1000 m, 1 x 950m	5 (4) x podchod na dl. cca 14,5m + 10 (8) x portál	48°14'52.17" N, 20°4'29.55" E	48°15'0.15"N, 20°5'15.36"E pri 1000m a 48°14'57.93"N, 20°5'13.20"E pri 900m	rámový podchod, ale riešiť aj odtok spodnej vody	nepresvetlený	14,5 x 1x 0,7	zátarasy križujú 2 poľné cesty na jednej strane, na obidvoch koncoch zátaras riešiť zakončenie migračnej bariéry (4x), umiestnenie podchodov na úseku nepravidelne (odporúča sa konzultácia so S-

												CHKOCV, ale cca. po 200m)
10	NP Muránska planina	Muránska dlhá lúka - Strelnica	skokan hnedý (<i>Rana temporaria</i>)	cesta II. triedy č. 532	obojsstranné	2x700m s výškou min. 0,5m+ 4 x podchod na dl. cca 14,5m + 8 x portál	48°42'23.88" S, 20° 5'14.74"V	48°41'58.31"S, 20° 5'34.66"V	tvar nie je rozhodujúci, potreba dostatočnej výšky a šírky z dôvodu svetlost'	Popod teleso cesty nepresvetlený, krajnica môže byť presvetlená	14,5 x 1x 0,7	potreba vybudovať ukončovaciu žľab popod pripájaciu cestu na danej lokalite aby živočíchy pokračovali popod

k špecifikácii VO:

zábrany a podchody v úsekoch bližšie špecifikované v tabuľke

zábrany a podchody z materiálu, ktorý bude šetrný k obojživelníkom, životnosť cca 20 rokov, odolný voči vonkajším vplyvom (mráz, teplo, UV žiarenie, posypovej soli, drvený kameň...),

pri poškodení stavebných prvkov možná výmena jednotlivých častí napr. z polymérbetónu

podchody v závislosti od terénu cca každých 200 m, veľkosť cca 70x70 cm, v prípade rúrového priepustu priem. 70 cm s rovným dnom

stavebné prvky položené do štrkovo-pieskového lôžka, nie pevne spojené so zemou (alebo iné vhodné riešenie), výška nad terénom podľa druhu obojživelníka (ropucha bradavičnatá cca 50 cm, skokan hnedý cca 70 cm)